

Mājsaimniecības veļas mašīnas tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 1061/2010

Miele			
Modeļa nosaukums/apzīmējums		WWR860 WPS	
Nominālā jauda ¹	kg	9,0	
Energoefektivitātes klase			
A +++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)		A+++	
Gada enerģijas patēriņš (AE _c) ²	kWh/gadā	130	
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (pilna ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,74	
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,55	
Standarta programmas "Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,35	
Svērtais ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P _s)	W		
Svērtais ievades jaudas patēriņš neizslēgtā stāvoklī (P _i)	W		
Svērtais gada ūdens patēriņš (AW _c) ³	litri/gadā	11.000	
Centrifūgas efektivitātes klase			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A	
Maksimālais centrifūgas griešanās ātrums ⁴	1/min	1.600	
Atlikušais mitrums ⁴	%	44	
Programmas, uz kurām attiecas etiķetes un parametru uzlīmes informācija ⁵		Kokvilna 60/40 ar bultiņu	
Standarta programmas izpildes ilgums			
"Kokvilna 60°C" (pilna ielāde)	min	179	
"Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde)	min	179	
"Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde)	min	179	
Neizslēgtā stāvokļa ilgums (T _i) ⁶	min		
Trokšņa emisija			
Mazgāšana ⁷	re 1 pW	46	
Izgriešana ⁷	re 1 pW	72	
Iebūvējama ierīce		-	
Šis produkts neizdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā.			
<ul style="list-style-type: none"> ● Jā, ir 			
¹ kilogramos izteikts kokvilnas izstrādājumu daudzums standarta programmai "Kokvilna 60°C" vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" pilnas ielādes gadījumā, pie tam noteicošā ir mazākā no abām vērtībām			
² pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi, kā arī patēriņš mazākas jaudas režīmos. Reālais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.			
³ pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi. Reālais ūdens patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.			
⁴ Standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir mazākā norādītā vērtība, kā arī atlikušais mitrums standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir augstākā norādītā vērtība.			
⁵ Šīs programmas ir paredzētas mēreni netīru kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai un ir visefektīvākās attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu.			
⁶ ja mājsaimniecībā izmantojamā veļas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu			
⁷ standarta programmā "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi			